

 HAROX TECHNOLOGIE JASTRYCHÓW Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 22 34-200 Sucha Beskidzka	Karta Techniczna Produktu STYRO-MIX PLUS	Wersja nr: 2.0 2024-07-11 
--	---	--

STYRO-MIX PLUS

Dodatek do styrobetonu, działa stabilizująco, przeciwdziałając segregacji mieszanki.

Zastosowanie

Dodatek modyfikujący do produkcji styrobetonów, betonów lekkich.

- Do wykonywania izolacji poziomych i podkładów wyrównawczych na bazie cementu.

Właściwości

- Zwiększa więźliwość wody
- Stabilizuje mieszankę, przeciwdziałając segregacji
- Przeciwdziała zmniejszeniu objętości oraz skurczom betonu

Dokumenty

DWU Nr: HX-11/07/2024

Kontrola jakości

Produkcja domieszki podlega ścisłej kontroli jakości wg dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Baza

Surfaktanty(tensydy).

Postać

Ciecz mleczno-różowej

Gęstość

1020 ± 20 [kg/m³]

Składowanie

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temperaturze od 10-40°C. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

Opakowanie

Kanistry z tworzywa sztucznego: 20 kg

Kontenery: 1000 kg

Dozowanie

Dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań projektowanego podkładu. Zalecane dozowanie mieści się w przedziale od 0,5-1,0% w stosunku do masy użytego cementu w mieszance. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,7-1,0 % do masy cementu.

Warunki BHP

Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

Przygotowanie świeżej mieszanki

Przed zastosowaniem Preparat STYRO-MIX PLUS należy przeprowadzić próbę przydatności w zaprojektowanym betonie. Stosowanie kilku domieszek wymaga sprawdzenia ich kompatybilności doświadczalnie lub zasięgnięcia informacji u producenta. Dozować z wodą w trakcie sporządzania mieszanki betonowej. Zabrania się dozowania domieszki do suchych składników. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być monitorowane w sposób ciągły tak, aby czynniki pozwalające uzyskać wysoką jakość betonu zostały zachowane.

Postępowanie w przypadkach wycieku

Produkt nieszkodliwy. O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie, umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. piaskiem) i zebrać do pojemnika na odpady oraz zagospodarować lub unieszkodliwić zgodnie obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą, pozwalając aby spłynęła do kanalizacji – preparat ulega biodegradacji.

Transport

Dodatek STYRO-MIX PLUS jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania nie podlega ograniczeniom ADR. Zaleca się kryte środki transportu.

Klasyfikacja

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

ASPEKT PRAWNY Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.