

PIANOMIX

DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY/UPLASTYCZNIAJĄCA

ZASTOSOWANIE	Domieszka do produkcji jastrychów lekkich	
WŁAŚCIWOŚCI	1. Uszczelnienia zaprawę znacznie ograniczające nasiąkliwość jastrychu. 2. Przeciwdziała zmniejszaniu objętości oraz skurczom jastrychu. 3. Zwiększa mrozoodporność. 4. Pozwala na równomierne rozłożenie ziaren kruszywa lekkiego lub owipianu w całym przekroju jastrychu.	
KONTROLA JAKOŚCI	Produkcja podlega ścisłej kontroli jakości wg dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)	
BAZA	Surfaktanty (tensydy)	
POSTAĆ	Ciecz barwy słomkowej	
GĘSTOŚĆ	1020 ± 20 (kg/m ³)	
SKŁADOWANIE	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temperaturze od 10-40°C. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.	
OPAKOWANIE	Kontenery 1000kg	Beczki 20kg
DOZOWANIE	Dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań projektowych jastrychu. Mieści się w przedziale od 0,5 - 1,5% do m.c.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ	Przed zastosowaniem produktu PIANOMIX należy przeprowadzić próbę przydatności w zaprojektowanym betonie. Stosowanie kilku domieszek wymaga sprawdzenia ich kompatybilności doświadczalnie lub zasięgnięcia informacji u producenta. Dozować z wodą w trakcie sporządzania mieszanki betonowej. Zabrania się dozowania domieszki do suchych składników. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być monitorowane w sposób ciągły tak, aby czynniki pozwalające uzyskać wysoką jakość betonu zostały zachowane.	
TRANSPORT	PIANOMIX jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania i nie podlega ograniczeniom ADR. Zaleca się kryte środki transportu.	

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Wersja nr: 2.0 2022-11-17

PIANOMIX

DOMIESZKA REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY/UPLASTYCZNIAJĄCA

WARUNKI BHP

Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU

Produkt praktycznie nieszkodliwy. O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie, umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. piaskiem) i zebrać do pojemnika na odpady oraz zagospodarować lub unieszkodliwić z zgodnie obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię słuukać wodą, pozwalając aby spłynęła do kanalizacji – preparat ulega biodegradacji.

KLASYFIKACJA

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.